

Ventilazione di serie

La nuova versione 2019 del camino SERBIS EVO si presenta con la seguente configurazione di serie:

- Un ventilatore tangenziale posteriore da 310 m³/h che spinge l'aria calda verso n° 2 bocchette superiori da Ø 80 mm (VENT-1) che devono essere canalizzate sulla cappa fino ad una distanza max di 1,5 metri, non gestibili dal cliente ma funzionanti in automatico in base alla potenza di combustione.
- Un ventilatore centrifugo laterale da 160 m³/h con un'uscita aria calda da Ø 80 mm (VENT-3) che può essere canalizzata fino ad una distanza max di 7 metri, gestibile dal cliente da telecomando.
- Due uscite superiori da Ø 150 mm a circolo naturale da canalizzare sulla cappa.

The new version 2019 of the EVO fireplace presents the following standard configuration:

- A 310 m³ / h rear tangential fan that pushes the hot air towards no. 2 Ø 80 mm upper vents (VENT-1) that must be channeled on the hood up to a maximum distance of 1.5 meters, unmanageable from customer but operating automatically based on the combustion power.
- A side centrifugal fan of 160 m³ / h with a hot air outlet of Ø 80 mm (VENT-3) that can be channeled up to a maximum distance of 7 meters, managed by the customer by remote control.
- Two upper outputs of Ø 150 mm with natural circle to be channeled on the hood.


51406 Kit optional ventilatori

In caso di acquisto dell'optional 51406, al posto dei due collarini superiori da Ø 150 mm, vengono montati sull'apparecchio:

- Due ventilatori centrifughi superiori con un'uscita aria calda da Ø 80 mm (VENT-2) che possono essere canalizzati fino ad una distanza max di 7 metri, gestibili dal cliente da telecomando.

In case of purchase of the optional 51406, instead of the two upper collars of Ø 150 mm, they are mounted on the device:

- Two upper centrifugal fans with a Ø 80 mm hot air outlet (VENT-2) that can be channeled up to a maximum distance of 7 meters, managed by the customer by remote control.




Distanza dal muro?


Solo 5 cm

2

E' possibile ora addossare il camino a 5 cm dal muro. Il raccordo fumi può essere fatto salire lateralmente in verticale, rientrando così nell'ingombro del camino.



It is now possible to place the fireplace at 5 cm to the wall. The flue fitting can be raised vertically vertically, thus re-entering the space occupied by the chimney.



5


Kit elettrico reversibile

Il gruppo kit elettrico composto da: centralina elettronica, ventilatore laterale, estrattore fumi, viene montato di serie sul lato destro del camino. Su richiesta è possibile spostare tutto il kit a sinistra.

The electric kit unit consisting of: electronic control unit, side fan, fume extractor, is fitted as standard on the right side of the chimney. On request it is possible to move the whole kit to the left.

STANDARD

OPTIONAL




1

3

Serbatoio stagno e predisposizione caricatore pellet autom.

Il serbatoio carica pellet stagno e reversibile destro/sinistra, garantisce più sicurezza e una combustione ottimale. Il coperchio superiore è inoltre già predisposto per l'installazione del caricatore pneumatico pellet, codice 50970.

The tank feeds pellet tin and reversible right / left, provides more safety and optimal combustion. The upper cover is also already prepared for the installation of the pellet pen loader, code 50970.



4

Profilo porta da 4 mm

Il profilo esterno della porta è stato maggiorato a 4 mm, a vantaggio dell'estetica e della solidità.

The external profile of the door has been increased to 4 mm, to advantage aesthetics and solidity.

