UNGARO
LA CALDAIASTUFA

Ecodesign (UE 2015/1185)

Information requirements for solid fuel local space heaters *Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido*									
Model Identifier(s): / *Identificativo del modello:*					**Ory AP 800 2F - UA16**				
Indirect heating functionality: / *Funzionalità di riscaldamento indiretto:*					-				
Direct heat output: / *Potenza termica diretta:*					**15,0 kW**				
Indirect heat output: / *Potenza termica diretta:*					-				
Preferred fuel: *Combustibile preferito:*	η_s [%]	**Space heating emissions at nominal heat output**				**Space heating emissions at minimum heat output**			
		PM	**OGC**	**CO**	**NOx**	**PM**	**OGC**	**CO**	**NOx**
		mg/Nm^3 (13% O_2)				**mg/Nm^3 (13% O_2)**			
Compressed wood with moisture content < 12 % *Legno compresso con tenore di umidità < 12 %*	**79,2**	**15**	**8**	**137**	**144**	**30**	**6**	**58**	**120**

Characteristics when operating with the preferred fuel only *Caratteristiche quando l'apparecchio è in funzione unicamente con il combustibile preferito*						
Item *Voce*	**Symbol** *Simbolo*	**Value** *Valore*	**Unit** *Unità*	**Item** *Voce*	**Value** *Valore*
Heat output *Potenza termica*				**Type of heat output/room temperature control** *Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente*	
Nominal heat output *Potenza termica nominale*	P_{nom}	15,0	kW	**single stage heat output, no room temperature control** *potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente*	No
Minimun heat output *Potenza termica minima*	P_{min}	6,9	kW	**two or more manual stages, no room temperature control** *due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente*	No
Auxiliary elettricity consumption *Consumo ausiliario di energia elettrica*				**with mechanic thermostat room temperature control** *con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico*	No
At nominal heat output *Alla potenza termica nominale*	el_{max}	0,1500	kW	**with electronic room temperature control** *con controllo elettronico della temperatura ambiente*	No
At minimun heat output *Alla potenza termica minima*	el_{min}	0,0740	kW	**with electronic room temperature control plus day timer** *con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero*	No
In standby mode *In modo stand-by*	el_{SB}	0,0030	kW		
Pemanent pilot flame power requirement *Potenza necessaria per la fiamma pilota permanente*				**with electronic room temperature control plus week timer** *con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale*	Yes
Pilot flame power requirement *Potenza necessaria per la fiamma pilota*	P_{pilot}	n.p.	kW	**Type of heat output/room temperature control** *Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente*	
Useful efficiency (NCV as received) *Efficienza utile (NCV ricevuto)*				**room temperature control, with presence detection** *controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza*	No
Nominal heat output *Potenza termica nominale*	$\eta_{th,nom}$	90,8	%	**room temperature control, with open window detection** *controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte*	No
Minimun heat output *Potenza termica minima*	$\eta_{th,min}$	93,7	%	**with distance control option** *con opzione di controllo a distanza*	No

UNGARO srl
Via San Mango 2
88040 San Mango D'Aquino - CZ
Tel 0968.926838 Fax 0968.926361
C.F - P.I. 02448180790