

Ecodesign (UE 2015/1185)

Information requirements for solid fuel local space heaters									
Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido									
Model Identifier(s): / Identificativo del modello:					Tunny AP 800 5s (Type FTCP)				
Indirect heating functionality: / Funzionalità di riscaldamento indiretto:					No				
Direct heat output: / Potenza termica diretta:					12,8 kW				
Indirect heat output: / Potenza termica indiretta:					-				
Preferred fuel: Combustibile preferito:	η_s [%]	Space heating emissions at nominal heat output				Space heating emissions at minimum heat output			
		PM	OGC	CO	NO _x	PM	OGC	CO	NO _x
		mg/Nm ³ (13% O ₂)				mg/Nm ³ (13% O ₂)			
Compressed wood with moisture content < 12 % Legno compresso con tenore di umidità < 12 %	91,5	7	3	47	88	15	5	173	84

Characteristics when operating with the preferred fuel only						
Caratteristiche quando l'apparecchio è in funzione unicamente con il combustibile preferito						
Item Voce	Symbol Simbolo	Value Valore	Unit Unità	Item Voce	Value Valore	
Heat output Potenza termica				Type of heat output/room temperature control Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente		
Nominal heat output Potenza termica nominale	P _{nom}	12,8	kW	single stage heat output, no room temperature control potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente	No	
Minimun heat output Potenza termica minima	P _{min}	6,2	kW	two or more manual stages, no room temperature control due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente	No	
Auxiliary electricity consumption Consumo ausiliario di energia elettrica				with mechanic thermostat room temperature control con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico		No
At nominal heat output Alla potenza termica nominale	e _{lmax}	0,1210	kW	with electronic room temperature control con controllo elettronico della temperatura ambiente	No	
At minimun heat output Alla potenza termica minima	e _{lmin}	0,0600	kW	with electronic room temperature control plus day timer con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero	No	
In standby mode In modo stand-by	e _{lSB}	0,0040	kW			
Pemanent pilot flame power requirement Potenza necessaria per la fiamma pilota permanente				with electronic room temperature control plus week timer con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale		Yes
Pilot flame power requirement Potenza necessaria per la fiamma pilota	P _{pilot}	n.p.	kW	Type of heat output/room temperature control Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente		
Useful efficiency (NCV as received) Efficienza utile (NCV ricevuto)				room temperature control, with presence detection controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza		No
Nominal heat output Potenza termica nominale	η _{th,nom}	95,0	%	room temperature control, with open window detection controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte		No
Minimun heat output Potenza termica minima	η _{th,min}	97,0	%	with distance control option con opzione di controllo a distanza		Yes

ungaro srl

Via S. Mango, 2
88040 San Mango d'Aquino - CZ
Tel. 0968.926838 - Fax 0968.926861
C.F. 02448180790

UNGARO Srl / Via S.Mango, 2 / 88040 San Mango d'Aquino (CZ) ITALY / n.REA CZ-165207 / P.IVA 02448180790
Tel. +39 0968 926838 / Tel. +39 0968 96484 / Fax. +39 0968 926635 / info@ungarosrl.com / www.caldoungaro.it